

CONLIT 150 SYSTÉM – OCEL

Soubor výrobků pro provádění dvou-, tří- a čtyřstranných požárních izolací ocelových nosných prvků s otevřenými i uzavřenými profily (např. válcované nebo svařované profily, pravouhlé a kruhové duté profily) z konstrukčních ocelí třídy S dle EN 10025-1 (kromě tř. S 185), vystavených účinkům standardních požárů podle zkušebních postupů uvedených ve STO S-216/C5a/2025/0107.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. POS-02-2026

ve smyslu § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a §13 NV č. 163/2002 Sb. v platném znění

- | | |
|--|---|
| <p>1. Název a obchodní označení stavebního výrobku:
CONLIT 150 SYSTÉM - pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky</p> <p>2. Označení typu stavebního výrobku:
CONLIT 150 P
CONLIT 150 A/F</p> <p>3. Zamýšlené použití:
Systém pasivní požární ochrany určený k protipožárnímu zabezpečení ocelových nosných konstrukcí za účelem zvýšení požární odolnosti chráněných prvků v rozsahu R 15 až R 240 v závislosti na součiniteli průřezu, v souladu s projektovou dokumentací a stavebně technický osvědčením (STO) č. S-216/C5a/2025/0107</p> <p>4. Název a adresa sídla výrobce a místa výroby:
Výrobce:
ROCKWOOL, a.s., Cihelní 769, 735 31 Bohumín, Česká republika; IČO 26165261

Místo výroby:
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowa 14, 66-131 Cigacice, Polsko</p> | <p>5. Název a adresa zmocněného zástupce (pokud je to relevantní):
Neplatí (zmocněný zástupce není ustanoven)</p> <p>6. Postup posuzování shody: dle § 5a NV č. 163/2002 Sb. v platném znění</p> <p>7. Národní technická specifikace:
a. Česká norma výrobku
Neplatí

b. Národní technické posouzení
Stavební technické osvědčení (STO) S-216/C5a/2025/0107

c. Autorizovaná osoba, která STO vydala:
PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
Autorizovaná osoba 216

d. Protokol o certifikaci:
P-216/C5a/20250107</p> <p>Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., skupina výrobků 05, poř. č. 13.</p> <p>8. Deklarované vlastnosti: viz tabulka níže</p> |
|--|---|

TABULKA DEKLAROVANÝCH VLASTNOSTÍ

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Deklarovaná úroveň / třída	Norma / metoda posouzení
Zvýšení požární odolnosti chráněné konstrukce (ocelové nosné prvky)	Třída požární odolnosti izolovaných ocelových konstrukcí (otevřené a uzavřené profily) v závislosti na součiniteli průřezu konstrukce a tloušťce desek: - R15, R30, R60, R90, R120, R180, R240 ¹⁾	ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810
¹⁾ Podmínky platnosti jsou uvedeny v dokumentu č. 1984.2/14/R63NP, vydal Institut Techniki Budowlanej, ze dne 30.7.2015.		

9. ROCKWOOL, a.s. potvrzuje, že výrobek splňuje deklarované vlastnosti výrobku, splňující základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Cigacicích dne 9. 3. 2026.

Pověřená osoba výrobce:

**DYREKTORKA
MARKETINGU**

... *Agnieszka Stawiarska* ...

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Agnieszka Stawiarska

Ředitelka marketingu ROCKWOOL CEE