ROCKROLL

OPIS PRODUKTU	Lekkie maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych.	
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1	
NORMA	EN 13162:2012 + A1 2015	
CERTYFIKAT CE	1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P	
ZASTOSOWANIE	Lekkie maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych, przeznaczone do izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych, podłóg na legarach.	
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D=0,044 W/mK
	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	WS (≤ 1 kg/m^2)
	Długotrwała nasiąkliwość wodą	WL(P) (≤ 3 kg/m^2)
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	MU1
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość m^2 w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m^2 na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m^2·K/W]	[m^2]	[szt.]	[m^2]
2 × 2500	1000	100	2,25	5,00	35	175,00
3500	1000	150	3,40	3,50	35	122,50
2500	1000	200	4,50	2,50	35	87,50

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

ROCKWOOL®

Edycja: 10/2022