

ROCKSLAB ACOUSTIC

KARTA PRODUKTOWA

OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych.	
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AW0,90-MU1 dla grub. 50-99 mm MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AW0,95-MU1 dla grub. 100-150 mm	
NORMA	EN 13162:2012 + A1 2015	
CERTYFIKAT CE	1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P	
ZASTOSOWANIE	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, dostępne tylko w marketach budowlanych. Przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej poddaszy użytkowych, drewnianych stropów belkowych i podłóg na legarach, ścian trójwarstwowych, działowych, osłonowych, o konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski).	
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$
	Współczynnik pochłaniania dźwięku α_w , (AWi)	0,90 dla grub. 50-99 mm, 0,95 dla grub. 100-150 mm
	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	WS ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$)
	Długotrwała nasiąkliwość wodą	WL(P) ($\leq 3 \text{ kg/m}^2$)
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	MU1
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	610	50	1,35	8	4,88	30	146,4
1000	610	70	1,90	6	3,66	25	91,50
1000	610	100	2,75	4	2,44	30	73,20
1000	610	150	4,15	3	1,83	25	45,75

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.