**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)
**CSTB - LNE**

ACCREDITATION N°5-0019 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

# CERTIFICAT ACERMI
# N° 25/015/1805
***Licence n° 25/015/1805***

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
*According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials*

la société :
*the company:*

Raison sociale : **ROCKWOOL FRANCE S.A.S.**
*Company:*
Siège social : **111 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS - France**
*Head Office:*

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales
*Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references*

**Ecorock Duo Ultra - Frontrock Ultra - RockSATE Duo Ultra**

et fabriqués par l'usine de : Saint Eloy Les Mines - *France (63)*
*Production plant:*

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
*Certified characteristics are given from page 2.*

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.
*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.*

Ce certificat a été délivré le 07 avril 2026 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.
*This certificate was issued on april 07th 2026 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.*

Pour le Président
É. CRÉPON

F. RASSE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

T. UNTEREINER

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
*The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com*

# CERTIFICAT ACERMI
# N° 25/015/1805
***Licence n° 25/015/1805***
# CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
*Certified properties*

**CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D$ = 0.035 W/(m.K)**
*Certified thermal conductivity:*

| | **Résistance thermique - *Thermal resistance*** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Épaisseur (mm)** | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| **R ($m^2$.K/W)** | **1,40** | **1,55** | **1,70** | **1,85** | **2,00** | **2,10** | **2,25** | **2,40** | **2,55** | **2,70** | **2,85** |
| **Épaisseur (mm)** | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| **R ($m^2$.K/W)** | **3,00** | **3,10** | **3,25** | **3,40** | **3,55** | **3,70** | **3,85** | **4,00** | **4,10** | **4,25** | **4,40** |
| **Épaisseur (mm)** | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
| **R ($m^2$.K/W)** | **4,55** | **4,70** | **4,85** | **5,00** | **5,10** | **5,25** | **5,40** | **5,55** | **5,70** | **5,85** | **6,00** |
| **Épaisseur (mm)** | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | - | - | - | - | - |
| **R ($m^2$.K/W)** | **6,10** | **6,25** | **6,40** | **6,55** | **6,70** | **6,85** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1**
*Reaction to fire:*

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
*Other certified properties*

| | |
|---|---|
| **Tolérance d'épaisseur** | **T5** |
| **Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées** | **DS(70,90)** |
| **Stabilité dimensionnelle à température spécifiée** | **DS(70,-)** |
| **Contrainte en compression** | **CS(10)15** |
| **Charge ponctuelle** | **PL(5)200** |
| **Absorption d'eau à long terme par immersion partielle** | **WL(P)** |
| **Absorption d'eau à court terme par immersion partielle** | **WS** |
| **Transmission de vapeur d'eau** | **MU1** |
| **Résistance à la traction perpendiculairement aux faces** | **TR7,5** |