FRONTROCK L

CE

Vertikaliai orientuoto plaušo fasadinės akmens vatos plokštės

FRONTROCK L naudojamos kaip šiltinimo sluoksnis išorinėse sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose (ETICS), tinkuojamų išorės sienų bei cokolio šiltinimui, kaip pagrindas tinkavimui.



KODAS

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10\Y)40-TR80-WS-WL(P)-MU1

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,041 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Stipris tempiant (statmenai paviršiui): **≥ 80 kPa**
Gniuždymo stipris: **≥ 40 kPa**
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: **≤ 1,0 %**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]	[pak.]	[m²]
281752	1200	200	**50**	1,20	8	1,92	30	57,60
281755	1200	200	**100**	2,40	4	0,96	30	28,80
281758	1200	200	**150**	3,65	4	0,96	20	19,20
281761	1200	200	**200**	4,85	4	0,96	15	14,40
281764	1200	200	**250**	6,05	4	0,96	10	9,60

ROCKWOOL®

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva