ROCKTON PREMIUM

Padidinto tankio universalios paskirties akmens vatos plokštės

ROCKTON PREMIUM naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ar nuožulnių atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (lengvose karkasinės konstrukcijos sienose, vėdinamų fasadų ir mūrinių trisluoksnių sienų konstrukcijose, palėpėse ar stogo konstrukcijose tarp gegnių, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštinėse perdangose ir grindyse virš rūsio), šiluminei ir garso izoliacijai. ROCKTON PREMIUM plokštes naudojant šilumos izoliacijos sluoksniui vėdinamuose (su oro tarpu) konstrukcijose mažaaukščiuose pastatuose, papildoma vėjo izoliacija (izoliacinė plėvelė) nebereikalinga.



KODAS

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW0,90-MU1,
kai d = 50-99 mm;
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW1,00-MU1,
kai d = 100-200 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,033 W/m·K**
Gniuždymo įtempis (esant 10 % deformacijai): **≥ 0,5 kPa**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Garso sugerties koeficientas:

- **α_w = 0,90,** kai storis 50-99 mm
- **α_w = 1,00,** kai storis 100-200 mm

Laidumas vandens garams: **μ = 1**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]	[pak.]	[m²]
306655	1000	610	50	1,50	12	7,32	20	146,40
306659	1000	610	100	3,00	6	3,66	20	73,20
306661	1000	610	120	3,60	5	3,05	20	61,00
306662	1000	610	140	4,20	4	2,44	20	48,80
306663	1000	610	150	4,50	4	2,44	20	48,80
306664	1000	610	160	4,80	3	1,83	25	45,75
306666	1000	610	200	6,05	3	1,83	20	36,60

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva