# STEPROCK PLUS

## Akmens vatos plokštės grindų oro ir smūgio garso izoliacijai

STEPROCK PLUS naudojamos oro ir smūgio garso izoliavimui tarpaukštinėse perdangose, įrengiant plaukiojančias (plūdriąsias) grindis.
Tarpaukštinė perdanga su plūdriųjų grindų konstrukcija ir akmens vatos plokštėmis STEPROCK PLUS, įrengta ant gelžbetoninių surenkamų ar monolitinių plokščių – dokumentuota nacionaliniu techniniu įvertinimu NTĮ-01-069:2025 tinkamu naudoti priskiriant pastatus garso klasėms pagal perdangos ore sklindančio garso izoliacijos ir smūgio garso slėgio lygio rodiklius.




### KODAS

MW-EN-13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SDI*)-CP4- WS-WL(P)-MU1

### TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **$\lambda_D$ = 0,035 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): **≥ 20 kPa**
Dinaminis standumas*:

- **s' = 30 MN/m³**, kai storis d = 20 mm
- **s' = 16 MN/m³**, kai storis d = 30 mm
- **s' = 12 MN/m³**, kai storis d = 40 mm
- **s' = 10 MN/m³**, kai storis d = 50 mm

Spūdumas: **≤ 4 mm**
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūroje: **≤ 1,0 %**

| Produkto kodas | Ilgis | Plotis | Storis | Šiluminė varža $R_D$ | Kiekis pakuotėje | | Kiekis paletėje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [m²·K/W] | [vnt.] | [m²] | [pak.] | [m²] |
| 331407 | 1000 | 600 | 20 | 0,55 | 12 | 7,20 | 20 | 144,00 |
| 331803 | 1000 | 600 | 30 | 0,85 | 10 | 6,00 | 16 | 96,00 |
| 331409 | 1000 | 600 | 40 | 1,10 | 6 | 3,60 | 20 | 72,00 |
| 331410 | 1000 | 600 | 50 | 1,40 | 4 | 2,40 | 24 | 57,60 |

**UAB ROCKWOOL**
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva