SUPERROCK PREMIUM

Pusiau kietos universalios paskirties akmens vatos plokštės

SUPERROCK PREMIUM naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ar nuožulnių atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (lengvose karkasinės konstrukcijos sienose, vėdinamų fasadų ir mūrinių trisluoksnių sienų konstrukcijose, palėpėse ar stogo konstrukcijose tarp gegnių, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštinėse perdangose ir grindyse virš rūsio), šiluminei ir garso izoliacijai.



KODAS

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,90-MU1,
kai d = 50-99 mm;
MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1,
kai d = 100-200 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,034 W/m·K**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Garso sugerties koeficientas:

- **α_w = 0,90**, kai storis 50-99 mm
- **α_w = 1,00**, kai storis 100-200 mm

Laidumas vandens garams: **μ = 1**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]	[pak.]	[m²]
306678	1000	565	50	1,45	15	8,475	30	254,25
306679	1000	565	75	2,20	10	5,65	30	169,50
306681	1000	565	100	2,90	8	4,52	30	135,60
306683	1000	565	150	4,40	5	2,83	30	84,75
306685	1000	565	200	5,85	4	2,26	30	67,80
306667	1000	610	50	1,45	15	9,15	30	274,50
306669	1000	610	75	2,20	10	6,10	30	183,00
306671	1000	610	100	2,90	8	4,88	30	146,40
306672	1000	610	120	3,50	7	4,27	30	128,10
306674	1000	610	150	4,40	5	3,05	30	91,50
306675	1000	610	160	4,70	5	3,05	30	91,50
306732	1000	610	170	5,00	5	3,05	30	91,50
306676	1000	610	180	5,25	4	2,44	30	73,20
306677	1000	610	200	5,85	4	2,44	30	73,20

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva