SUPERROCK

Universalios paskirties akmens vatos plokštės

SUPERROCK naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ar nuožulnių atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (lengvose karkasinės konstrukcijos pertvarose ir sienose, vėdinamų fasadų ir mūrinių trisluoksnių sienų konstrukcijose, palėpėse ar stogo konstrukcijose tarp gegnių, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštinėse perdangose ir grindyse virš rūsio), šiluminei ir garso izoliacijai.



KODAS

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,75-MU1,
kai d = 50-99 mm;
MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1,
kai d = 100-200 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,035 W/m·K**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Garso sugerties koeficientas:

- **α_w = 0,75,** kai storis 50-99 mm
- **α_w = 1,00,** kai storis 100-200 mm

Laidumas vandens garams: **μ = 1**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]	[pak.]	[m²]
127424	1000	565	50	1,40	15	8,475	30	254,25
127425	1000	565	75	2,10	10	5,65	30	169,50
127426	1000	565	100	2,85	8	4,52	30	135,60
127428	1000	565	150	4,25	5	2,825	30	84,75
127429	1000	565	200	5,70	4	2,26	30	67,80
306725	1000	580	60	1,70	12	6,96	30	208,80
306726	1000	580	80	2,25	10	5,80	30	174,00
306727	1000	580	100	2,85	8	4,64	30	139,20
306728	1000	580	120	3,40	7	4,06	30	121,80
306729	1000	580	140	4,00	6	3,48	30	104,40
306730	1000	580	160	4,55	5	2,90	30	87,00
306731	1000	580	180	5,10	4	2,32	30	69,60
127413	1000	610	50	1,40	15	9,15	30	274,50
127415	1000	610	75	2,10	10	6,10	30	183,00
127416	1000	610	80	2,25	10	6,10	30	183,00
127417	1000	610	100	2,85	8	4,88	30	146,40
127418	1000	610	120	3,40	7	4,27	30	128,10
127420	1000	610	150	4,25	5	3,05	30	91,50
127421	1000	610	160	4,55	5	3,05	30	91,50
127422	1000	610	180	5,10	4	2,44	30	73,20
127423	1000	610	200	5,70	4	2,44	30	73,20

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva