TOPROCK PREMIUM

Padidinto tankio akmens vatos dembliai

TOPROCK PREMIUM naudojami ventiliuojamų stogų ir palėpių, grindų virš rūsio tarpaukštinių perdangų, pakabinamų lubų šilumos izoliacijai.

KODAS

MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,035 W/m·K**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis ritinyje	Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[m²]	[rit.]	[m²]
306756	5000	1000	**100**	2,85	5	20	100,00
306757	4500	1000	**120**	3,40	4,5	20	90,00
306759	3500	1000	**150**	4,25	3,5	20	70,00
306761	2500	1000	**180**	5,10	2,5	20	50,00
306762	2500	1000	**200**	5,70	2,5	20	50,00

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva