

VENTIROCK F PLUS



Dvitankės vėdinamų fasadų akmens vatos plokštės su danga

VENTIROCK F PLUS iš vienos pusės (kietesnio sluoksnio) yra padengos juodo stiklo pluošto danga. Naudojamos vienasluoksniui ar daugiasluoksniui šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksniui vėdinamų fasadinių sienų ir stogų konstrukcijose įvairios paskirties pastatuose. Šios plokštės naudojamos be papildomo vėją izoliuojančio sluoksnio ir turi būti tvirtinamos mechaniškai prie kitų atitvaros sluoksnių, kad būtų panaikinti oro tarpeliai sujungimų vietose ir tarp atitvaros sluoksnių.



KODAS

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1,
kai d = 20-79 mm
MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1,
kai d = 80-200 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
Ilgalaikis vandens įmirkis: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: $\mu = 1$
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): $\geq 0,5 \text{ kPa}$
Garso sugerties koeficientas: $\alpha_w = 0,95$, kai storis 80-200 mm

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]		[vnt.]	[m ²]	[pak.]	[m ²]
281538	1000	600	50	1,45	8	4,80	30	144,00
281539	1000	600	60	1,75	8	4,80	25	120,00
281540	1000	600	80	2,35	6	3,60	25	90,00
281541	1000	600	100	2,90	4	2,40	30	72,00
281542	1000	600	120	3,50	4	2,40	25	60,00
281543	1000	600	140	4,10	3	1,80	25	45,00
281544	1000	600	150	4,40	4	2,40	20	48,00
281545	1000	600	160	4,70	3	1,80	25	45,00
281546	1000	600	180	5,25	3	1,80	20	36,00
281547	1000	600	200	5,85	3	1,80	20	36,00