VENTIROCK PLUS

Dvitankės vėdinamų fasadų akmens vatos plokštės

VENTIROCK PLUS naudojamos vienasluoksniam ar daugiasluoksniam šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksniui vėdinamų fasadinių sienų ir stogų konstrukcijose įvairios paskirties pastatuose. Šios plokštės naudojamos be papildomo vėją izoliuojančio sluoksnio ir turi būti tvirtinamos mechaniškai prie kitų atitvaros sluoksnių, kad būtų panaikinti oro tarpeliai sujungimų vietose ir tarp atitvaros sluoksnių.



KODAS

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1,
kai d = 30-79 mm;
MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW1,00-MU1,
kai d = 80-200 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,034 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): **≥ 0,5 kPa**
Garso sugerties koeficientas: **α_w = 1,00,** kai storis 80-200 mm

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]	[pak.]	[m²]
283620	1000	600	**30**	0,85	16	9,60	25	240,00
281529	1000	600	**50**	1,45	8	4,80	30	144,00
281530	1000	600	**60**	1,75	8	4,80	25	120,00
281531	1000	600	**80**	2,35	6	3,60	25	90,00
281532	1000	600	**100**	2,90	4	2,40	30	72,00
281533	1000	600	**120**	3,50	4	2,40	25	60,00
308070	1000	600	**140**	4,10	3	1,80	25	45,00
281534	1000	600	**150**	4,40	4	2,40	20	48,00
281535	1000	600	**160**	4,70	3	1,80	25	45,00
281536	1000	600	**180**	5,25	3	1,80	20	36,00
281537	1000	600	**200**	5,85	3	1,80	20	36,00

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva