CONLIT 150

Priešgaisrinės akmens vatos plokštės

CONLIT 150 yra naudojamos įvairaus tipo ir skerspjūvio plieninių laikančiųjų konstrukcijų ir elementų - sijų ir kolonų, bei gelžbetoninių konstrukcijų (perdenginių, sienų, sijų ir kolonų) priešgaisrinei izoliacijai, bei kaip papildoma priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms. Plokštės gali būti be jokios dangos (žymimos CONLIT 150 P) arba iš vienos pusės padengtos aliuminio folija (CONLIT 150 A/F). Ši sistema sertifikuota gaisrinių tyrimų centre.



SERTIFIKATAS

GTC100907; GTC100887; GTC100884; GTC100935

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,036 W/m·K**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Tankis: **apytiksliai 165 kg/m³**
Stipris tempiant statmenai paviršiui: **≥ 3 kPa**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[vnt.]	[m²]
7134	2000	1200	20	56	134,40
7136	2000	1200	30	37	88,80
7138	2000	1200	40	28	67,20
7139	2000	1200	50	22	52,80
8859	2000	1200	60	18	43,20
8860	2000	1200	80	14	33,60
51622	2000	1200	100	11	26,40

ROCKWOOL

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva