VENTIROCK SUPER

Vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės

VENTIROCK SUPER naudojamos vienasluoksniam ar daugiasluoksniam šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksniui vėdinamų fasadinių sienų ir stogų konstrukcijose įvairios paskirties pastatuose. Šios plokštės naudojamos be papildomo vėją izoliuojančio sluoksnio ir turi būti tvirtinamos mechaniškai prie kitų atitvaros sluoksnių, kad būtų panaikinti oro tarpeliai sujungimų vietose ir tarp atitvaros sluoksnių.



KODAS

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1, kai d = 30-79 mm;
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1, kai d = 80-220 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,033 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Garso sugerties koeficientas:

- **α_w = 0,70,** kai storis 30-79 mm
- **α_w = 0,95,** kai storis 80-220 mm

Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: **≤ 1,0 %**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]	[pak.]	[m²]
335663	1000	600	**30**	0,90	8	4,80	20	96,00
345269	1000	600	**50**	1,50	8	2,40	24	57,60
345272	1000	600	**60**	1,80	8	2,40	20	48,00
345364	1000	600	**80**	2,40	6	1,80	20	36,00
281551	1000	600	**100**	3,00	4	2,40	30	72,00
281552	1000	600	**120**	3,60	4	2,40	25	60,00
281553	1000	600	**150**	4,50	4	2,40	20	48,00
281554	1000	600	**180**	5,45	3	1,80	20	36,00
281555	1000	600	**200**	6,05	3	1,80	20	36,00

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva