WPI PLUS 35

CE

Vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės su danga



WPI PLUS 35 naudojamos vėjo izoliaciniam sluoksniui siekiant pagrindinį termoizoliacinį sluoksnį apsaugoti nuo vėjo poveikio vėdinamų atitvarinių (fasadinių sienų ar stogų) konstrukcijose įvairios paskirties naujos statybos ar(ir) renovuojamose pastatuose.
Šios vėjo izoliacinės plokštės unikalios tuo, kad turi dvi dangas iš abiejų plokštės pusių:

- **išorinė pusė** – padengta specialia pilkos spalvos mineraline membrana užtikrinančia patikimą apsaugą drėgmės ir nuo vėdinamame tarpe judančio oro patekimo į pagrindinį termoizoliacinį sluoksnį. Be to, ši membrana yra laidi vandens garams, todėl nesudaro garų barjero ir leidžia jiems laisvai pasišalinti;
- **vidinė pusė** – padengta baltu stiklo pluošto audiniu suteikiančiu plokštėms standumą bei patogumą su ją dirbant.

WPI PLUS 35 plokštės tvirtinamos mechaniškai prie kitų atitvaros sluoksnių, kad būtų panaikinti oro tarpeliai sujungimų vietose ir tarp atitvaros sluoksnių. Fasadinėse sistemose WPI PLUS 35 plokščių siūlių sandarinimui rekomenduojama naudoti ROCKTECT Twinline, o kampų užklijavimui ar angokraščių aptaisymui ROCKTECT Splitline vienpuses lipnias juostas, užtikrinančias apsaugą nuo vėjo ir(ar) kritulių.

KODAS

MW-EN13162-T4-WS-MU1

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,035 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A2-s1,d0**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Oro laidumo koeficientas: **≤ 10×10^{-6} m²/(s·Pa)**
Orinio laidžio koeficientas: **≤ 10×10^{-6} m³/(m²·s·Pa)**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[pak.]	[m²]
325675	1800	1200	30	0,85	36	77,76
325677	1800	1200	50	1,40	24	51,84

ROCKWOOL®

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva