

Fasādes akmens vates plāksnes ar vertikālu šķiedras orientējumu

FRONTROCK L pielieto ārējo siltumizolācijas kompozītās sistēmas (ETICS), zemapmetuma fasāžu un cokolu siltināšanā kā apmetuma pamatni.



MARKĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10\Y)40-TR80-WS-WL(P)-MU1

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,041 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilglaicīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**

Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$

Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai: $\geq 80 \text{ kPa}$

Spiedes stiprība: $\geq 40 \text{ kPa}$

Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2$

Izmēru stabilitāte konkrētās 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos: $\leq 1\%$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]		[gb.]	[m²]	[gb.]	[m²]
281752	1200	200	50	1,20	8	1,92	30	57,60
281755	1200	200	100	2,40	4	0,96	30	28,80
281758	1200	200	150	3,65	4	0,96	20	19,20
281761	1200	200	200	4,85	4	0,96	15	14,40
281764	1200	200	250	6,05	4	0,96	10	9,60