FIREROCK

Ugunsdrošās akmens vates plāksnes kamīniem

FIREROCK tiek lietotas kamīnu, kurtuvju siltumizolācijai temperatūrā līdz + 580°C. Plāksnes arī aizsargā blakus esošas konstrukcijas pret sakaršanu.



MARĶĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: **λ_D = 0,038 W/m·K**
Īstermiņa ūdens absorbcija: **≤ 1,0 kg/m²**
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): **≥ 0,5 kPa**
Maksimālā darba temperatūra: alumīnija folijas pusē: **580°C**

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā	Daudzums paletē		Transporta vienībā (120 m³)
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[m²]	[iepak]	[m²]	[pal.]
56764	1000	600	**25**	0,65	4,8	12	57,60	40
56766	1000	600	**30**	0,80	6,0	8	48,00	40

SIA ROCKWOOL
Gustava Zemgala gatve 76, Rīgā, LV-1039
Tālr. +371 6703 2585, office@rockwool.lv, www.rockwool.lv