

Fasādes akmens vates plāksnes

FRONTROCK S pielieto ārējo siltumizolācijas kompozītās sistēmas (ETICS), zemapmetuma fasāžu un cokolu siltināšanā kā apmetuma pamatnitinkavimui.



MARKĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilglaicīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**

Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$

Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): $\geq 30 \text{ kPa}$

Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai: $\geq 10 \text{ kPa}$

Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$

Izmēru stabilitāte konkrētās 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos: $\leq 1\%$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]		[gb.]	[m ²]	[gb.]	[m ²]
232040	1000	600	20	0,50	8	4,80	28	134,40
309003	1000	600	30	0,80	10	6,00	16	96,00
319343	1000	600	40	1,05	7	4,20	16	67,20
232399	1000	600	50	1,35	4	2,40	24	57,60