

FRONTROCK SUPER



Divu blīvumu fasādes akmens vates plāksnes

FRONTROCK SUPER pielieto ārējo siltumizolācijas kompozītās sistēmas (ETICS), zemapmetuma fasāžu un cokolu siltināšanā kā apmetuma pamatni.



MARKĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

PAPILDU DATI

Cietākā (blīvākā) plāksnes puse ir atzīmēta ar marķējumu
Plāksnes jāmontē ar marķējumu uz ārpusi

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilglaicīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**

Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$

Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): $\geq 20 \text{ kPa}$

Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai: $\geq 10 \text{ kPa}$

Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$

Izmēru stabilitāte konkrētās 70°C temperatūras
un 90% mitruma apstākļos: $\leq 1\%$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]		[gb.]	[m ²]	[gb.]	[m ²]
281718	1000	600	80	2,20	3	1,80	20	36,00
281719	1000	600	100	2,75	3	1,80	16	28,80
281720	1000	600	120	3,30	3	1,80	12	21,60
281721	1000	600	140	3,85	2	1,20	16	19,20
281724	1000	600	150	4,15	2	1,20	16	19,20
281725	1000	600	160	4,40	2	1,20	12	14,40
281726	1000	600	180	5,00	2	1,20	12	14,40
281727	1000	600	200	5,55	2	1,20	12	14,40