KLIMAFIX

CE

Vertikāli orientētu šķiedru akmens vates ruļļpaklāji, no vienas puses pārklāti ar alumīnija foliju, no otras – ar pašlīmējošu pārklājumu

KLIMAFIX tiek izmantots gaisa vadu, ventilācijas kanālu siltumizolācijai, skaņas un pret kondensāta izolācijai.



MARĶĒJUMA KODS

MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja:

Temperatūra, [°C]	10	50
λ [W/mK]	0,039	0,050

Īstermiņa ūdens absorbcija: **≤ 1,0 kg/m²**
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A2-s1, d0**
Ūdens tvaika difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums: **> 200 m**
Maksimālā darba temperatūra:
pašlīmējošā pārklājuma pusē: **+50°C**

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Daudzums rullī	Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²]	[rull.]	[m²]
189325	10000	1000	20	10,0	24	240,00
189330	8000	1000	30	8,0	24	192,00
189333	6000	1000	40	6,0	24	144,00
189377	5000	1000	50	5,0	24	120,00

ROCKWOOL®

SIA ROCKWOOL
Gustava Zemgala gatve 76, Rīgā, LV-1039
Tālr. +371 6703 2585, office@rockwool.lv, www.rockwool.lv