KLIMAMAT

Vertikāli orientētas šķiedras akmens vates ruļļpaklājs

KLIMAMAT izmanto cauruļvadu, rezervuāru, ventilācijas kanālu, siltumtīklu, gaisa vadu siltumizolācijai.



MARĶĒJUMA KODS

MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja:

Temperatūra, [°C]	10	50	150	250
λ [W/mK]	0,039	0,050	0,083	0,134

Īstermiņa ūdens absorbcija: **≤ 1,0 kg/m²**
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
Ūdens tvaika difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums: **> 200 m**
Maksimālā darba temperatūra: **+250°C**

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Daudzums rullī	Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²]	[rull.]	[m²]
189380	10000	1000	20	10,0	24	240,00
189381	8000	1000	30	8,0	24	192,00
189383	6000	1000	40	6,0	24	144,00
187245	5000	1000	50	5,0	24	120,00
189384	4000	1000	60	4,0	24	96,00
189385	3000	1000	80	3,0	24	72,00
189386	2500	1000	100	2,5	24	60,00

ROCKWOOL®

SIA ROCKWOOL
Gustava Zemgala gatve 76, Rīgā, LV-1039
Tālr. +371 6703 2585, office@rockwool.lv, www.rockwool.lv