

MONROCK MAX E



Divu blīvumu akmens vates plāksnes jumtie

MONROCK MAX E paredzētas lēzeno (savietoto) jumtu siltumizolācijai. Izmanto vienslāņa siltumizolācijai vai daudzslāņu siltumizolācijas virsslānim.



MARKĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1 (* cietākā puse CS(10)70)

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilglaicīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**

Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$

Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai: $\geq 10 \text{ kPa}$

Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas):

- cietākā puse: $\geq 70 \text{ kPa}$

- viss izstrādājums: $\geq 40 \text{ kPa}$

Punkta slodze: $\geq 650 \text{ N}$

Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2$

Izmēru stabilitāte konkrētās 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos: $\leq 1\%$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[gb.]	[m ²]
320665	2020	1220	50	1,30	24	59,145
325248	2020	1220	60	1,55	20	49,288
325250	2020	1220	80	2,10	15	36,966
325252	2020	1220	100	2,60	12	29,572
325275	2020	1220	120	3,00	10	24,644
325257	2020	1220	150	3,90	8	19,715
325258	2020	1220	160	4,20	7	17,250
325262	2020	1220	200	5,25	6	14,786
325266	2020	1220	240	6,30	5	12,322