ROCKMIN PLUS

Universālās akustiskās akmens vates plāksnes

ROCKMIN PLUS tiek izmantotas vertikālo, horizontālo vai slīpo karkasa konstrukciju, uz kurām neiedarbojas ekspluatācijas slodzes (vieglās karkasa konstrukcijās, starpsienās un sienās, ventilējamās fasādēs, triju slāņu mūra sienu konstrukcijās, bēniņos vai jumta konstrukcijās starp spārēm, sienu papildu siltināšanai karkasa konstrukcijās, starpstāvu pārsegumos un grīdās virs pagraba), siltuma un skaņas izolācijai. ROCKMIN PLUS plātnes īpaši efektīvi absorbē skaņu, tāpēc tiek izmatotas starpsienu izolācijai.



MARĶĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,90-MU1,
kad d = 50-99 mm
MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1,
kad d = 100-200 mm

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: **λ_D = 0,037 W/m·K**
Ilglaicīga ūdens absorbcija: **≤ 3,0 kg/m²**
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
Skaņas absorbcija:
- **α_w = 0,90**, kad biezums 50-99 mm
- **α_w = 1,00**, kad biezums 100-200 mm

Ūdens tvaika caurlaidība: **μ = 1**
Gaisa caurlaidības pretestība: **Ra > 6 kPa · s · m⁻²**

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[gb.]	[m²]	[gb.]	[m²]
76006	1000	565	50	1,35	18	10,17	30	305,10
76632	1000	565	100	2,70	10	5,65	30	169,50
90947	1000	610	50	1,35	18	10,98	30	329,40
127441	1000	610	60	1,60	15	9,15	30	274,50
306737	1000	610	75	2,00	12	7,32	30	219,60
127442	1000	610	80	2,15	12	7,32	30	219,60
77293	1000	610	100	2,70	10	6,10	30	183,00
127443	1000	610	120	3,20	8	4,88	30	146,40
127444	1000	610	140	3,75	7	4,27	30	128,10
90934	1000	610	150	4,05	6	3,66	30	109,80
127445	1000	610	160	4,30	6	3,66	30	109,80
127446	1000	610	180	4,85	5	3,05	30	91,50
127447	1000	610	200	5,40	5	3,05	30	91,50

SIA ROCKWOOL
Gustava Zemgala gatve 76, Rīgā, LV-1039
Tālr. +371 6703 2585, office@rockwool.lv, www.rockwool.lv