STEPROCK PLUS

Akmens vates plāksnes trieciena skaņas izolācijai

STEPROCK PLUS paredzētas trieciena skaņas izolācijai starpstāvu pārsegumos, ierīkojot peldošo grīdu.



MARĶĒJUMA KODS

MW-EN-13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SD*-CP4-WS-WL(P)-MU1

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: **λ_D = 0,035 W/m·K**
Īstermiņa ūdens absorbcija: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilglaicīga ūdens absorbcija: **≤ 3,0 kg/m²**
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
Ūdens tvaika caurlaidība: **μ = 1**
Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): **≥ 20 kPa**
Dinamiskais stingums*:

- **s' = 30 MN/m³,** kad biezums d = 20 mm
- **s' = 16 MN/m³,** kad biezums d = 30 mm
- **s' = 12 MN/m³,** kad biezums d = 40 mm
- **s' = 10 MN/m³,** kad biezums d = 50 mm

Saspiežamība: **≤ 4 mm**
Gaisa caurlaidības pretestība: **Ra > 6 kPa · s · m⁻²**
Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras apstākļos: **≤ 1%**

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[gb.]	[m²]	[gb.]	[m²]
331407	1000	600	20	0,50	12	7,20	20	144,00
331803	1000	600	30	0,85	10	6,00	16	96,00
331409	1000	600	40	1,10	6	3,60	20	72,00
331410	1000	600	50	1,40	4	2,40	24	57,60

SIA ROCKWOOL
Gustava Zemgala gatve 76, Rīgā, LV-1039
Tālr. +371 6703 2585, office@rockwool.lv, www.rockwool.lv