

Akmens vates plāksnes ar stikla šķiedras auduma pārklājumu

STROPROCK S/SB tiek izmantotas garāžu, pazemes autostāvvietas un citu telpu, piemēram, pagrabu, noliktavu un daudzdzīvokļu ēku palīgtelpu griestu siltuma un skaņas izolācijai.

Plāksnēm STROPROCK S ir balts pārklājums, savukārt plāksnēm STROPROCK SB ir tumši pelēks (antracīta) stikla šķiedras pārklājums.



MARKĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1,
kad $d = 50-79$ mm;
MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AW1,00,
kad $d \geq 80$ mm

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,034$ W/m·K
Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0$ kg/m²
Ilglaiēcīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0$ kg/m²
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$
Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): $\geq 0,5$ kPa
Skaņas absorbcija: $\alpha_w = 1,00$, kad biezums ≥ 80 mm

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[gb.]	[m ²]
372642	1000	600	50	1,70	30	144,0
340991	1000	600	80	2,35	25	90,0
339952	1000	600	100	2,90	30	72,0
340993	1000	600	120	3,50	25	60,0
340994	1000	600	150	4,40	20	48,0
340995	1000	600	200	5,85	20	36,0