

SUPERROCK PREMIUM



Puscietās universālās akmens vates plāksnes

SUPERROCK PREMIUM tiek izmantotas karkasa konstrukciju vertikālo, horizontālo vai slīpo norobežojošo sienu, uz kurām neiedarbojas ekspluatācijas slodzes (vieglās karkasa konstrukcijās, starpsienās un sienās, ventilējamām fasādēm, triju slāņu mūra sienu konstrukcijās, bēniņos vai jumta konstrukcijās starp spārēm, sienu papildu siltināšanai karkasa konstrukcijās, starpstāvu pārsegumos un grīdās virs pagraba), siltuma un skaņas izolācijai.



MARKĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,90-MU1,
kad d = 50-99 mm;
MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1,
kad d = 100-200 mm

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Ilglaicīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**

Skaņas absorbcija:

▪ $\alpha_w = 0,90$, kad biezums 50-99 mm

▪ $\alpha_w = 1,00$, kad biezums 100-200 mm

Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$

Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]		[gb.]	[m ²]	[gb.]	[m ²]
306678	1000	565	50	1,45	15	8,475	30	254,25
306679	1000	565	75	2,20	10	5,65	30	169,50
306681	1000	565	100	2,90	8	4,52	30	135,60
306683	1000	565	150	4,40	5	2,83	30	84,75
306685	1000	565	200	5,85	4	2,26	30	67,80
306667	1000	610	50	1,45	15	9,15	30	274,50
306669	1000	610	75	2,20	10	6,10	30	183,00
306671	1000	610	100	2,90	8	4,88	30	146,40
306672	1000	610	120	3,50	7	4,27	30	128,10
306674	1000	610	150	4,40	5	3,05	30	91,50
306675	1000	610	160	4,70	5	3,05	30	91,50
306732	1000	610	170	5,00	5	3,05	30	91,50
306676	1000	610	180	5,25	4	2,44	30	73,20
306677	1000	610	200	5,85	4	2,44	30	73,20