TECHROCK 60 FB1

Akmens vates plāksnes ar melna auduma pārklājumu

TECHROCK 80/60 FB1 izmanto boileru, sūkņu, ventilācijas kanālu siltumizolācijai un akustiskajai izolācijai.



MARĶĒJUMA KODS

MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1,
kad d < 60 mm
MW-EN 14303-T3-ST(+)250-AW0,90-WS1,
kad d = 50 mm

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja:
kad biezums 30-50 mm

Temperatūra, [°C]	10	50	150	250
λ [W/mK]	0,036	0,041	0,062	0,093

Īstermiņa ūdens absorbcija: **≤ 1,0 kg/m²**
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
Skaņas absorbcija:

- α_w **= 0,40** kad biezums 20 mm
- α_w **= 0,90** kad biezums 50 mm

Maksimālā darba temperatūra: **+250°C**

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[gb.]	[m²]
8875	2000	1200	30	40	96,00
8876	2000	1200	50	24	57,60

SIA ROCKWOOL
Gustava Zemgala gatve 76, Rīgā, LV-1039
Tālr. +371 6703 2585, office@rockwool.lv, www.rockwool.lv