

Akmens vates plāksnes ventilējamām konstrukcijām ar melnu pārklājumu

VENTIROCK F ir pārklātas ar melnu stikla šķiedras audumu. Izmanto mazstāvu ēkās kā siltuma un skaņas izolāciju vedināmo fasāžu (ar gaisa šķirtkārtu) sistēmās. Pielieto arī trīsslāņu konstrukcijās (apdare ķieģeļi). Papildus vēja izolācija (vēja barjera) nav jāpielieto.



MARĶĒJUMA KODS

MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-MU1

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilglaicīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**

Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$

Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]		[gb.]	[m ²]	[gb.]	[m ²]
281520	1000	600	50	1,40	8	4,80	30	144,00
281522	1000	600	80	2,25	6	3,60	25	90,00
281523	1000	600	100	2,85	4	2,40	30	72,00
281524	1000	600	120	3,40	4	2,40	25	60,00
281525	1000	600	150	4,25	4	2,40	20	48,00
281526	1000	600	160	4,55	3	1,80	25	45,00
281527	1000	600	180	5,10	3	1,80	20	36,00
303173	1000	600	200	5,70	3	1,80	20	36,00