

VENTIROCK F PLUS



Divu blīvumu akmens vate plāksnes ar pārklājumu vēdināmām fasādēm

VENTIROCK F PLUS ir pārklātas ar melnu stikla šķiedras audumu. Izmanto kā siltuma, skaņas un pretvēja izolāciju dažāda tipa ēku ventilējamās (ar gaisa šķirtkārtu) fasādēs. Var tikt izmantota kā vienslāņa siltumizolācija, gan kā papildus pretvēja izolācijas plāksne divu slāņu siltumizolācijas risinājumā.



MARKĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1,
kad $d = 20-79 \text{ mm}$;
MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW1,00-MU1,
kad $d = 80-200 \text{ mm}$

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
Ilglaiķīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$
Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): $\geq 0,5 \text{ kPa}$
Skaņas absorbcija: $\alpha_w = 1,00$, kad biezums 80-200 mm
Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]		[gb.]	[m ²]	[gb.]	[m ²]
281538	1000	600	50	1,45	8	4,80	30	144,00
281539	1000	600	60	1,75	8	4,80	25	120,00
281540	1000	600	80	2,35	6	3,60	25	90,00
281541	1000	600	100	2,90	4	2,40	30	72,00
281542	1000	600	120	3,50	4	2,40	25	60,00
281543	1000	600	140	4,10	3	1,80	25	45,00
281544	1000	600	150	4,40	4	2,40	20	48,00
281545	1000	600	160	4,70	3	1,80	25	45,00
281546	1000	600	180	5,25	3	1,80	20	36,00
281547	1000	600	200	5,85	3	1,80	20	36,00