

VENTIROCK F SUPER



Divu blīvumu vēja akmens vates izolācijas plāksnes ar pārklājumu

VENTIROCK F SUPER ir pārklātas ar melnu stikla šķiedras audumu. Izmanto kā siltuma, skaņas un pretvēja izolāciju dažāda tipa ēku ventilējamās (ar gaisa šķirtkārtu) fasādēs. Var tikt izmantota kā vienslāņa siltumizolācija, gan kā papildus pretvēja izolācijas plāksne divu slāņu siltumizolācijas risinājumā.



MARKĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1,
kad d = 30-79 mm;
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1,
kad d = 80-220 mm;

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilglaicīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**

Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$

Skaņas absorbcija:

▪ $\alpha_w = 0,70$ kad biezums 30-79 mm

▪ $\alpha_w = 0,95$ kad biezums 80-220 mm

Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2$

Izmēru stabilitāte konkrētās 70°C temperatūras
un 90% mitruma apstākļos: $\leq 1\%$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[gb.]	[m ²]	[gb.]	[m ²]
331341	1000	600	30	0,90	8	4,80	20	96,00
345368	1000	600	50	1,50	4	2,40	24	96,00
345370	1000	600	60	1,80	4	2,40	20	80,00
345375	1000	600	80	2,40	3	1,80	20	60,00
281559	1000	600	100	3,00	4	2,40	30	72,00
281560	1000	600	120	3,60	4	2,40	25	60,00
281561	1000	600	150	4,50	4	2,40	20	48,00
281562	1000	600	160	4,80	3	1,80	25	45,00
281563	1000	600	180	5,45	3	1,80	20	36,00
281564	1000	600	200	6,05	3	1,80	20	36,00