

Vēja izolācijas akmens vates plāksnes ar pārklājumu

WPI PLUS 35 izmanto kā vēja izolācijas slāni, lai aizsargātu galveno siltumizolācijas slāni no vēja, veidojot vēdināmās konstrukcijas (fasādes sienas vai jumtus) dažādā tipa jaunās un / vai renovētās ēkās.

Šīs vēja izolācijas plāksnes ir unikālas ar to, ka tām ir divi pārklājumi abās plātnes pusēs:

- **ārējā puse** – ir pārklāta ar īpašu pelēku minerālu membrānu, kas nodrošina drošu aizsardzību pret mitruma un gaisa iekļūšanu galvenajā izolācijas slānī. Šī membrāna ir arī ūdens tvaiku necaurlaidīga, tāpēc tā neveido tvaika barjeru, ļaujot tam brīvi izplūst;
- **no iekšpuses** – balts stikla šķiedras audums, kas nodrošina plāksnēm stingrību un atvieglo to apstrādi.

WPI PLUS 35 plāksnes tiek mehāniski stiprinātas pie nesošās sienas konstrukcijas. WPI PLUS 35 fasāžu sistēmām ieteicams izmantot ROCKTECT Tinline plākšņu savienojumu blīvēšanai un ROCKTECT Splitline stūru blīvēšanai pie pārkares, kā arī ROCKTECT Splitline vienpusējas līmlentes aizsardzībai pret vēju un/vai nokrišņiem.



MARĶĒJUMA KODS

MW-EN13162-T4-WS-MU1

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A2-s1,d0**

Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$

Gaisa plūsmas pretestības koeficients: $\leq 10 \times 10^{-6} \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa})$

Gaisa caurlaidības pretestība: **Ra > 6 kPa · s · m⁻²**

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R _D	Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]		[gb.]	[m ²]
325675	1800	1200	30	0,85	36	77,76
325677	1800	1200	50	1,40	24	51,84