



## Rakennusmateriaalien päästöluokitus

### ROCKWOOL Danmark A/S

Rakennustietosäätiö RTS sr:n nimittämä luokitustyöryhmä on hyväksynyt tuotteen:

A-Batts (≤ 250mm)  
A-Plate (≤ 235mm)  
Askeläänieriste (≤ 30mm)  
A-Slab 10 (≤ 125mm)  
BD-60 Flexibatts (≤ 200mm)  
B-Plate (≤ 300mm)  
Brandbatts (≤ 100mm)  
Brannplate 50 (≤ 150mm)  
Bygg 100 (≤ 80mm)  
Conlit 150 (G) (≤ 40mm)  
Conlit 150 P (≤ 40mm)  
Conlit 300 (≤ 35mm)  
Conlit Doors (≤ 15mm)  
Danbatts (≤ 110mm)  
Flexi 35 Plate (≤ 215mm)  
Flexi A-Plate (≤ 285mm)  
Flexi A-Plate 34 (≤ 210mm)  
Flexibatts (≤ 275mm)  
Flexibatts (OEM) (≤ 215mm)  
Flexibatts 32 (≤ 145mm)  
Flexibatts 33 (≤ 215mm)  
Flexibatts 34 (≤ 220mm)  
Flexibatts 35 (≤ 215mm)  
Flexibatts 36 (≤ 220mm)  
Flexibatts 37 (≤ 215mm)  
Floorrock Acoustic CP2 (≤ 12mm)  
Floorrock Acoustic CP3 (≤ 13mm)  
Floorrock Acoustic CP5 (≤ 15mm)  
FLOORROCK TE 13-3 (≤ 13mm)  
I-Plate A (≤ 285mm)  
Lafteremse (≤ 120mm)  
Lett-Tak 34 (≤ 210mm)  
Lydabsorpsjonsstav (≤ 250mm)  
Lydplate (≤ 150mm)  
OEM A-Batts (≤ 220mm)  
Pladebatts (≤ 125mm)  
RockGarage (≤ 275mm)

**RAKENNUSTIETO**

Rakennustieto Oy

Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki | puh. +358 45 490 0747 | m1@rakennustieto.fi | ymparisto.rakennustieto.fi

Rockroll ( $\leq 50\text{mm}$ )  
Rockvegg 35 NG ( $\leq 30\text{mm}$ )  
RockZero Infill 34 ( $\leq 190\text{mm}$ )  
Roxremsa ( $\leq 120\text{mm}$ )  
Roxremsa Rulle ( $\leq 100\text{mm}$ )  
RPI-12 TE ( $\leq 20\text{mm}$ )  
Skillevægsbatts ( $\leq 215\text{mm}$ )  
Soundbatts ( $\leq 95\text{mm}$ )  
Stålsregelskiva 37 ( $\leq 275\text{mm}$ )  
Stålsregelskiva 40 ( $\leq 300\text{mm}$ )  
Stålstenderplate ( $\leq 285\text{mm}$ )  
Stegljudsskiva ( $\leq 30\text{mm}$ )  
Teknisk Filt 70 ( $\leq 100\text{mm}$ )  
Tetteremse ( $\leq 120\text{mm}$ )  
Trinlydsbatts ( $\leq 30\text{mm}$ )  
Trinnlydplate ( $\leq 30\text{mm}$ )  
Västkustskiva 35 ( $\leq 30\text{mm}$ )

päästöluokkaan M1. Luokitus on voimassa **13.08.2029** asti.

ROCKWOOL Danmark A/S on oikeutettu merkitsemään luokitellut tuotteensa luokitustunnuksella ja käyttämään luokitustunnusta näiden tuotteiden markkinoinnissa. Luokituspäätös perustuu asiakirjoihin Sisäilmastoluokitus 2018 ja Rakennusmateriaalien päästöluokitus, yleiset säännöt.

Rakennusmateriaalien päästöluokituksen kriteerien lisäksi testausraportin perusteella täyttyy myös seuraavat kriteerit: formaldehydin emissio  $< 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , EY:n asetuksen nro 1272/2008 mukaisesti luokkiin Carc. 1A ja 1B kuuluvien karsinogeenisten yhdisteiden (pois lukien formaldehydi ja asetaldehydi) emissio  $< 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$  ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC)  $< 300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Emissiot on määritetty 28  $\pm$  2 vrk:n vanhennusjakson jälkeen dokumenttiin M1 Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials sekä standardiin SFS-EN 16516:2017 + A1:2020 pohjautuvalla kammiomenetelmällä. Testitulokset on ilmoitettu standardin SFS-EN 16516:2017 + A1:2020 mukaisesti mallihuonepitoisuutena käyttäen laskennassa kuormituskerrointa  $1 \text{ m}^2/\text{m}^3$ .

#### Rakennustieto Oy



**Laura Apilo**  
Toimitusjohtaja



**Hanna Leppänen**  
Luokitustyöryhmän sihteeri

**RAKENNUSTIETO**

Rakennustieto Oy

Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki | puh. +358 45 490 0747 | m1@rakennustieto.fi | ymparisto.rakennustieto.fi