
ProRox® MA 910 ALU



Diese leichte, flexible Matte eignet sich ideal zur Wärme- und Schalldämmung horizontaler und vertikaler Flächen bis 250 °C. Die effiziente und langlebige ProRox MA 910 ALU hält den anspruchsvollen Bedingungen in industriellen Umgebungen stand.

Die verstärkte Aluminiumoberfläche reduziert die Staubentwicklung bei Handhabung und Installation, während das geringe Gewicht und die hoch komprimierte Rolle eine einfache und kostengünstige Handhabung und einen ebensolchen Transport gewährleisten. Entscheiden Sie sich für ProRox MA 910 ALU, wenn Sie eine effektive, einfach zu installierende und ästhetisch ansprechende Dämmung benötigen.

Anwendung

ProRox MA 910 ALU ist ideal für die thermische und akustische Dämmung von Tankwänden bei Betriebstemperaturen bis 250 °C.

Produkteigenschaften

CE

Produkteigenschaft	Leistung						Normen
Wärmeleitfähigkeit	T (°C)	50	100	150	200	250	EN 12667
	λ (W/mK)	0,046	0,059	0,074	0,093	0,116	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	250° C Die Temperatur der Außenoberflächen sollte bei aluminiumbeschichteten produkte höchstens 80°C betragen						EN 14706
Brandverhalten	Euroklasse A1						EN 13501-1
Nennrohdichte	26 kg/m^3						EN 1602
Korrosionsbeständigkeit	Wasserlösliche Chloridionen: ≤ 10 ppm (AS-Qualität)						EN 13468
Wasseraufnahme	< 1 kg/m²						EN 1609 EN 29767
Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T2-ST(+)250-WS1-CL10						EN 14303

Konformität

- ProRox MA 910 ALU erfüllt in vollem Umfang die Anforderungen der international anerkannten Normen EN 14303.
- ROCKWOOL Steinwolle wird aus Vulkangestein hergestellt und wurde nicht als gefährlicher Stoff gemäß Anmerkung Q der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft.

Haftungsausschluss

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über Ausschreibung der Dämmarbeiten, Verarbeitung, Zubehör oder Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Installation mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Ansprüche sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, darunter von Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Änderungen an allen technischen Daten bleiben daher vorbehalten.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.