Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

Hardrock Takfall 1:60

1. FÖRETAGSINFORMATION

Rockwool AB

Företagsnamn:	Organisationsnummer:
Rockwool AB	556347-9152
Adress:	**Kontaktperson:**
Box 11505	Simon Titusson
E-post:	**Telefon:**
teksupport@rockwool.com	+46365705220
Momsnummer:	**Webbplats:**
SE556347915201	www.ROCKWOOL.se
GLN:	**DUNS:**

Företag senast sparad

2024-04-09 07:46:11

Företagets certifiering

- [x] ISO 9001
- [x] ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

- [x] Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven
- [x] Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

- [x] FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
- [x] ILO's åtta kärnkonventioner
- [x] OECDs riktlinjer för multinationella företag
- [x] FN's Global Compact
- [ ] ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Danish Recommendations on Corporate Governance

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

- [x] Kartläggning

- [x] Riskanalys
- [x] Åtgärdsplan
- [x] Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556347915201-27

Version:

3

Upprättad:

2021-09-30 15:33:39

Senast sparad:

2026-03-18 13:31:21

Ändringen avser:

Förtydligande innehåll. Ny EPD.

Hardrock Takfall 1:60

Varunamn:

Hardrock Takfall 1:60

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

5702317571024, 7050780543313, 7050780543320, 7050780543337, 7050780543344, 7050780551219, 7050780551226, 7050780551233, 7050780551240, 7050780551318

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556347915201-HardrockTakfall1:60

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01301
BSAB96	I
BSAB96	IB
BSAB96	IBG
BSAB96	IBG.21
BSAB96	IBG.41

Varubeskrivning:

Hardrock Takfall 1:60 är en hård kilskuren takisolering med en lutning på 0,95 grader och har en tryckhållfasthet på 60 kPa. Produkten är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.

Produkten används i en enskiktslösning eller flerskitslösning där det inte i förväg har etablerats tillräckligt fall i underlaget. För att bygga upp långa fall används Underlag Energy och Fallunderlag under kilarna. Vid tak som utsätts för högre belastning kombineras kilarna istället med Dura Underlay.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

DOP-000757, DOP-000760

Övriga upplysningar:

Hänvisningar

Hänvisning

Green Guide Element number 815320043 - density 160 kg/m3, Rating C

Bilagor

Bilaga

https://cdn01.rockwool.se/siteassets/o2-rockwool/dokumentation-och-certifikat/dokumentation/epd-miljodeklaration/epd--miljodeklaration.pdf?f=20200220124027

https://www.rockwool.se/support/dokumentation/?selectedCat=dokumentation

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Nej

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-02-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

175 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Inga nanomaterial är avsiktligen tillsatta till produkten inte heller är nanomaterial använt vid tillverkningen av denna produkt.

No nanomaterials are deliberately added to the product, nor is nanomaterial used in the production of this product.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	ROCKWOOL Stone Wool	**Vikt% av produkt**	=100

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Cured phenol-urea-formaldehyde binder	<5	polymer	
	Mineralolja/Mineral oil	<1	64742-57-0	
	MMVF Note Q Fibers *)	>95	926-099-9	
		Kommentar: Note Q		

Fas	Inbyggd
Komponent	ROCKWOOL Stone Wool
Vikt% av produkt	=100

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Cured phenol-urea-formaldehyde binder	<5	polymer	
	Mineralolja/Mineral oil	<1	64742-57-0	
	MMVF Note Q Fibers *)	>95	926-099-9	
		Kommentar: Note Q		

Övriga upplysningar:

Densitet ca 175 kg/m3.

Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content greater than 18% by weight and fulfilling one of the Nota Q conditions of Regulation 1272/2008.
Not classified H351 "suspected of causing cancer". Stone wool fibres are not classified carcinogenic according to the Nota Q of Regulation 1272/2008.
ROCKWOOL® stone wool products do not contain CLP classified substances >0. 1 %.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Stenråvara från Norden

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

ROCKWOOL stenull

Andel spill (från egen produktion)

64

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

36

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>22 %

Kommentar

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☑ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:
EN 15804, NPCR 012:2018 ver 2. Part B for thermal insulation produc	NEPD-4120-3334

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

För mer information, se vår EPD på vår hemsida
https://www.rockwool.se/support/dokumentation/?selectedCat=dokumentation.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

Produkterna förpackas i emballage av antingen plastfolie (polyeten) eller wellpapp. De levereras på träpallar eller på miljöpallar av stenull.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Materialet ska förvaras i originalförpackning tills de ska användas. Produkterna ska skyddas mot väta och mekaniska skador.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>65 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Vanligtvis är produkterna monterade på ett sådant sätt att de enkelt kan plockas bort.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Personlig skyddsutrustning skall användas, var god se vår hemsida www.ROCKWOOL.se för mer information.

.

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Beroende på produkt så kan rent byggspill kan granuleras till lösull eller återanvändas som isolering i andra byggnader.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Rent rivningsspill kan återvinnas. Spillet görs till nya briketter som sedan blir till ny stenull.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Denna produkt omfattas av vårt återvinningsprogram. För mer information besök vår hemsida https://www.rockwool.se/fordelarna-med-stenull/aatervinningsprogram/.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170604 - 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- [x] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [ ] Varan avger inga emissioner
- [x] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

90-95% Stenull.

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

Produkten är avsedd för utomhusbruk varpå inga emissionstester har gjorts.