Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2026-10-19 12:11:01

Prolit Lamella Mat (alu)

1. FÖRETAGSINFORMATION

Rockwool AB

Företagsnamn:	Organisationsnummer:
Rockwool AB	556347-9152
Adress:	**Kontaktperson:**
Box 11505	Simon Titusson
E-post:	**Telefon:**
teksupport@rockwool.com	+46365705220
Momsnummer:	**Webbplats:**
SE556347915201	www.ROCKWOOL.se
GLN:	**DUNS:**

Företag senast sparad

2024-04-09 07:46:11

Företagets certifiering

☑ ISO 9001 ☑ ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☑ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☑ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☑ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☑ ILO's åtta kärnkonventioner

☑ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☑ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Danish Recommendations on Corporate Governance

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☑ Kartläggning

- [x] Riskanalys
- [x] Åtgärdsplan
- [x] Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556347915201-181	4
Upprättad:	**Senast sparad:**
2026-10-19 11:32:56	2026-10-19 12:11:01

Ändringen avser:

Ändring GTIN samt, 3 kemiskt innehåll, 4 Återvunnet material, 5 Miljöpåverkan, 11 Innemiljö

Prolit Lamella Mat (alu)

Varunamn:

Prolit Lamella Mat (alu)

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7050780663929, 7050780663981, 7050780664001, 7050780664049, 7050780668122, 7050780670293, 7050780670316, 7050780670347, 7050780673119, 7050780673126, 7050780673133, 7050780673140, 7050780673157, 7050780673164, 7050780673171, 7050780673188

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556347915201-ProlitLamellaMat

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01301
BSAB96	RBI.2
BSAB96	RBI.21
BSAB96	RBI.22
BSAB96	RC

Varubeskrivning:

ROCKWOOL Prolit Lamella Mat med armerad aluminiumfolie är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Lamellmattan är framställd av stenullslameller som är limmade på beklädnad av armerad aluminiumfolie med ullens huvudsakliga fiberriktning vinkelrätt mot beklädnaden.
Produkten är avsedd för kondensisolering av rörledningar och ventilationskanaler samt för värmeisolering vid krav på ytskiktsklass.

Prestandadeklarationer:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	DOP-000570

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-02-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

36 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent ROCKWOOL Stone Wool **Vikt% av produkt** 89.4<x<97.7

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Cured phenol urea formaldehyde binder	<=2	Polymer	
	Lim	<=0.1	9002-88-4	
	Minerolja/Mineral oil	<=0.4	64742-57-0	
		Kommentar: Kommentar: Note L, PCA < 3%		
	MMVF Note Q Fibers *)	>=97.5	926-099-9	
		Kommentar: Note Q		

Komponent Ytskikt **Vikt% av produkt** 2.3<x<10.6

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Alu 18 µm (+/-10%)	>=39	7429-90-5	
	Glass Fibre Scrim 2,2 mm (+/-10%), 15 my	<=37	65997-17-3	

	Polyethylene 20 g/m² (+/- 10% 20my	<=24	9002-88-4	

Fas	Inbyggd		
Komponent	ROCKWOOL Stone Wool	**Vikt% av produkt**	89.4<x<97.7

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Cured phenol urea formaldehyde binder	<=2	Polymer	
	Lim	<=0.1	9002-88-4	
	Minerolja/Mineral oil	<=0.4	64742-57-0	
		Kommentar: Kommentar: Note L, PCA < 3%		
	MMVF Note Q Fibers *)	>=97.5	926-099-9	
		Kommentar: Note Q		

Komponent	Ytskikt	**Vikt% av produkt**	2.3<x<10.6

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Alu 18 µm (+/-10%)	>=39	7429-90-5	
	Glass Fibre Scrim 2,2 mm (+/-10%), 15 my	<=37	65997-17-3	
	Polyethylene 20 g/m² (+/- 10% 20my	<=24	9002-88-4	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☑ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

ROCKWOOL Stone wool

Andel spill (från egen produktion)

74

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

26

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>19 %

Kommentar

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☑ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:
CEN Standard EN 15804:2012+A2:2019 serves as core PCR. NPCR F	NEPD-4117-3336

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Nej

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Materialet ska förvaras i originalförpackning tills de ska användas. Produkterna ska skyddas mot väta och mekaniska skador.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>65 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Produkten är vanligen monterad på ett sätt som möjliggör att dne kan monteras ner.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Personlig skyddsutrustning skall användas, var god se vår hemsida www.ROCKWOOL.se för mer information.

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Byggspill kan granuleras till lösull eller återanvändas som isolering i andra byggnader.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Vår stenull kan återvinnas. Den kan skickas tillbaka med vårt återvinningsprogram Rockcycle till våra fabriker där den tillverkas till nya produkter. Läs mer i denna länk:
https://www.rockwool.com/se/rad-och-inspiration/atervinningsprogram-rockcycle/?selectedCat=broschyrer

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Vår stenull kan återvinnnas och bli till nya ROCKWOOL produkter via vårt återvinningsprogram Rockcycle. Senteullen samlas in på byggarbetsplatse i containrar som sedan skickas till en återvinningscentral där den sorteras för att sedan skickas tillbaka till fabriken för att återanvändas/återvinnas.
https://www.rockwool.com/se/rad-och-inspiration/atervinningsprogram-rockcycle/?selectedCat=broschyrer

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170604 - 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170604 - 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- [ ] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [ ] Varan avger inga emissioner
- [ ] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

90 - 95 % Stenull

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Carcinogena flyktiga organiska föreningar

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000

Resultat:

<0.001 mg/m³

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000

Resultat:

<0.06 mg/m³

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000

Resultat:

<0.2 mg//m³

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Övriga upplysningar

Emissionscertifikatet Indoor Air Comfort Gold finns.