Conlit Steelprotect

Résistance au feu | **Isolation incombustible** | **Emballage optimisé** | **Performances mécaniques**

Application

Panneau coupe-feu en laine de roche, présentant une densité très élevée, mono densité, non revêtu. Conlit Steelprotect est conçu pour une mise en œuvre facile et la protection incendie des structures métalliques.

Consignes de pose

Les panneaux permettent l'application par embrochage. En fonction de la performance recherchée, ils peuvent être installés avec ou sans application de la colle Conlit au niveau des joints. Pour une conformité de mise en œuvre, il conviendra de se référer aux instructions des PV*.

Les bénéfices pour le maître d'ouvrage

- Incombustible, réaction au feu A1. Sécurité des biens et des personnes
- Durabilité et constance de performances

Les avantages pour l'installateur

- Stabilité dimensionnelle et épaisseur constante sur toute la structure
- Performances constantes pendant toute la durée de vie du bâtiment
- Facile à manipuler lors de l'installation
- Fixé mécaniquement avec ou sans joints collés (Colle Conlit)

Diplômes

PV de caractérisation
PV n° 058967-A & PV n° 058329-A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Description	**Performances**
Réaction au feu	A1
Résistance au feu	De R15 à R240 conformément aux PV* n°058329-A et PV n°058967-A
Masse volumique nominale	165 kg/m^3

**se rapprocher de notre service technique pour valider les conditions de mise en œuvre.*

ROCKWOOL

CONDITIONNEMENT ET COLISAGE				
Référence	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Emballage m²/palette
372822	20	1 200	1000	144
372989	25	1 200	1000	115,2
372991	30	1 200	1000	96
372708	40	1 200	1000	72
372715	50	1 200	1000	57,6
372717	60	1 200	1000	48
372724	70	1 200	1000	38,4
372729	80	1 200	1000	36
372734	90	1 200	1000	28,8
372764	100	1 200	1000	28,8

Stockage

Conlit Steelprotect est livré sur palettes qui doivent être stockées à l'abri des intempéries.

ROCKWOOL

ROCKWOOL FRANCE S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 77 82 82 - www.rockwool.fr

05/2026 - Document non contractuel fourni à titre indicatif par ROCKWOOL FRANCE S.A.S. qui se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. ROCKWOOL FRANCE S.A.S. - 305 394 397 RCS PARIS – Capital social de 12 348 450 €.